

# Quarzkomposit

## Produktebeschreibung und Pflegeanleitung

### Material

Quarzkomposit besteht aus 92 - 95% aus Quarzstein und einer Mischung aus Polymeren und Farbpigmenten. Es handelt sich um ein vollkommen natürliches, sehr kompaktes Produkt, welches unter Vakuum zu Rohplatten verpresst wird. Dadurch wird das Material homogen und porenlos. Es besitzt eine hohe mechanische Festigkeit und ist widerstandsfähig gegen hohe Belastungen.

### Gebrauch



Rüst- und Schneidarbeiten nicht direkt auf der Abdeckung, sondern auf entsprechenden Rüstbrettern ausführen.



Für heisse Pfannen zwingend einen Untersetzer verwenden.  
Punktuell extreme Temperaturen können Spannungsrisse und gelbe Ringe zur Folge haben.

### Reinigung und Pflege

Es werden keine besonderen Pflege- oder Spezialprodukte benötigt.

Den frischen Fleck mit einem feuchten Microfasertuch, eventuell unter Beihilfe von Spülmittel wegwischen.

#### Polierte Oberflächen

Die glasartige Oberfläche erfordert eine besonders vorsichtige Pflege, da sie eine geringere Oberflächenhärte aufweist. Nach der Reinigung mit Küchenpapier oder einem sauberen Baumwolltuch trocknen.

Starke Verschmutzungen wie Öle, Essig usw. rasch mit einem feuchten Microfasertuch wegwischen. Fetthaltige Verschmutzungen können mit handelsüblichen Produkten, wie zum Beispiel Küchenreiniger mit Soda entfernt werden.

**Keine Scheuermittel und Scheuerpads verwenden! Diese können die Oberfläche zerkratzen.**

#### Matte Oberflächen

Matte Oberflächen sind empfindlicher auf Fingerabdrücke sowie Öl- oder Fettrückstände und erfordern mehr Pflege. Bei eingetrockneten Verschmutzungen können die oben genannten Reinigungsmittel ebenso eingesetzt werden. Hartnäckige, eingetrocknete Verschmutzungen mit scheuernden Reinigungsmitteln wie Putzstein unter Beihilfe von einem Scotch Brite Pad ohne Metalleinschlüsse feucht-nass reinigen. Dabei ist zu beachten, dass die Reinigung mit leichtem Druck grossflächig, in kreisenden Bewegungen durchgeführt wird.

Unschöne Kalkrückstände können durch trockenreiben der Abdeckung nach dem Gebrauch vermieden werden. Dies gilt insbesondere rund um die Armaturen im Waschbeckenbereich.

Der Kontakt mit starken Scheuer- oder Bleichmitteln, Batteriesäuren, Textmarkern, Fluorwasserstoffsäuren, Natronlaugen, etc. sollte vermieden werden.

### Zum Schluss

Eine Abdeckung, die gemäss dieser Anleitung genutzt und gepflegt wird, behält ihre Einzigartigkeit über Jahrzehnte. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Quarzkomposit-Abdeckung.