

Werterhaltung

Geölte Oberflächen sollten je nach Beanspruchung alle 1 bis 15 Jahre mit dem RMC Maintenance Oil nachgeölt werden.

Oberfläche reinigen


 Nach Bedarf

1. Trockenreinigung: Entstauben der Oberfläche mit einem Baumwolltuch.
2. Feuchte, oberflächenschonende Reinigung erfolgt mit der gebrauchsfertigen RMC Surface Care. Aufsprühen, einwirken lassen und auswischen.
3. Nachfüllung mit Konzentrat RMC Soap und Wasser im Verhältnis 1:100 (7ml auf 750 ml).





Oberfläche auffrischen

 Je nach Beanspruchung alle 1 bis 15 Jahre

Möbel werden unterschiedlich genutzt.

Die Werterhaltung ist vor allem bei Griff- und Stellflächen (z.B. bei Türen und Vitrinen) oder bei Beschädigungen zu empfehlen.

1. Oberfläche mit RMC Soap oder Surface Care reinigen, danach mit klarem Wasser nachwischen. Anschließend gut trocknen lassen.
2. Etwasige Kratzer oder mechanische Beschädigungen, speziell bei färbig behandelten Flächen, mit Reparaturset ausbessern (siehe Anleitung Reparaturset). Ausgebesserte Stellen über Nacht trocknen lassen.
3. RMC Maintenance Oil dünn und gleichmäßig (z.B. einem Schwamm oder Scrubby) auftragen.
4. Mit dem Scrubby und beigem Pad gut einpolieren und für ca. 10 Min. einziehen lassen.
5. Mit dem Baumwolltuch die Oberfläche trocken polieren.
6. Oberfläche für 10 Stunden trocknen lassen, bevor diese benutzt werden kann.



Ihre passende Auffrischungsbox, Tipps & Tricks, detaillierte Anleitungen, Fleckendatenbank, etc. finden Sie in unserem Online Service.

Informieren und registrieren Sie sich unter www.service.rmcze.com

Rubio Monocoat Zentraleuropa | Hall 286 | A-8911 Admont

Tel.: +43 3613 26156 | Mail: office@RMCze.com | www.rubiomonocoat.co.at